



**FICHA TÉCNICA**  
**DILUYENTE LACA ESTANDAR DLS1**

**CODIGO:**  
**DLS1**

<b><u>ESPECIFICACIONES</u></b>	<b><u>UNIDAD</u></b>	<b><u>RANGOS</u></b>
Densidad @ 25 °C	gr./ml.	0.75 – 0.77
Solvente Activo	%	39 mín
Tiempo de secado a temperatura ambiente	min.	16 - 27
Poder de dilución	Diluyente: Sellador - Laca	3:1 mínimo
Aspecto		Líquido cristalino
Olor		Característico

<b><u>PRESENTACIONES</u></b>	
Tanques (50 Gal)	Por unidad
Tambores (30 Gal)	Por unidad
Tambores (25 Gal)	Por unidad
Tambores (15 Gal)	Por unidad
Canecas (5 Gal)	Por unidad

EL **DLS1**, es un diluyente que no contiene Metanol y está diseñado para adelgazar esmalte sintético, selladores y lacas nitro celulósicas para uso en madera o metal.

Sea en aplicaciones profesional, industrial ó doméstico, con su dilución se obtiene la consistencia requerida para aplicar con pistola.

Nota: De ser impreso este documento pasa a ser un copia no controlada por el Sistema de Gestión  
Fin de documento

<b>Fecha de Implantación:</b>	<b>Nº. de Revisión</b>	<b>Fecha de Revisión:</b>	<b>Elaborado Por:</b>	<b>Revisado Por:</b>	<b>Aprobado Por:</b>	<b>Página:</b>
30-Jun-2010	3	05-Sept-2018	Jefe de Producción	Representante de Calidad	Seguridad Industrial	1/1